

Sanitary HD

DÉTARTRANT-NETTOYANT POUR SANITAIRES ET TOILETTES

POWERED BY
ECOLAB



DESCRIPTION :

Détartrant-nettoyant pour sanitaires et toilettes, formulé pour éliminer les graisses corporelles, les résidus de savon et la saleté sur les surfaces des sanitaires

- Pour les tâches de nettoyage quotidiennes et intensives
- Élimine efficacement le calcaire.
- Puissante formulation de nettoyage avec un parfum durable



APPLICATION :

Pour entretenir les surfaces et les sols résistant aux acides dans les toilettes.

Pour faciliter le nettoyage des toilettes et des urinoirs, le flacon de 1 litre est équipé d'une buse directionnelle



MODE D'EMPLOI :

POUR LES SURFACES DURES ET LES SOLS

1. Portez toujours l'EPI recommandé lors de la manipulation de ce produit. Placez des panneaux d'avertissement pour la sécurité.
2. Pour usage professionnel diluez 10 à 20 ml par 10 L d'eau. Pour usage domestique diluez 60-150 ml dans 10 litres d'eau.
3. Appliquez la solution sur la surface avec un seau ou un flacon pulvérisateur.
4. Nettoyez et essuyez les surfaces. Laissez agir pendant 5 minutes.
5. Rincez à l'eau ou essuyez avec un chiffon propre et humide. Laissez sécher à l'air libre.

POUR NETTOYER LA CUVETTE DES WC

1. Portez toujours l'EPI recommandé lors de la manipulation de ce produit. Placez des panneaux d'avertissement pour la sécurité.
2. Utilisez le produit non dilué dans une bouteille de 1 litre.
3. Fermez le couvercle des toilettes et tirez la chasse d'eau. Ouvrez le couvercle des toilettes et réduisez le niveau d'eau en poussant l'eau à plusieurs reprises avec la brosse des toilettes.
4. Appliquez le produit sous le rebord, tout autour de la cuvette et sous la ligne d'eau.
5. Utilisez la brosse des toilettes pour vous assurer que toutes les surfaces sont couvertes et enlever les saletés. Si possible, laissez la brosse tremper dans la cuvette.
6. Laissez agir pendant 5 minutes maximum. Tirez la chasse d'eau et rincez la cuvette et la brosse.



SÉCURITÉ ET STOCKAGE :

- Ne mélanger avec aucun autre produit.
- Pour de plus amples informations et instructions de sécurité, veuillez lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit.
- À conserver entre 0 °C et 40 °C et uniquement dans son emballage d'origine fermé.

CODE DU PRODUIT : CONDITIONNEMENT :

9104880 2 x 5 l

9105660 12 x 1 l



RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES



- FDS
- PLANCHES MURALES
- GUIDES DE PRODUIT



Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Belgium
Ecolab BV/SRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 2 467 51 11

Ecolab France
Ecolab SNC
10 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél : +33 1 49 69 65 00